

Karta katalogowa

Moc urządzenia	10kVar	15kVar	20kVar
Napięcie pracy	AC 400V (-20% ÷ +15%)		
Częstotliwość pracy	50Hz		
Czas reakcji	<8ms		
Układ przewodów	3P3W / 3P4W		
Częstotliwość przełączania	20kHz		
Strata mocy	≤3% przy pełnym obciążeniu		
MTBF (średnia żywotność)	100 000h		
Zakres temperatury	-10°C do +45°C		
Stopień ochrony	IP20		
Natężenie hałasu	≤45dB		
Zakres filtrowania wyższych harmonicznych	2-50		
Zakres dopuszczalnych przekładników	Od 5:5 do 10 000:5		
Kategoria przepięciowa	III (AC)		
Komunikacja	RS485		
Protokół komunikacyjny	Modbus		
Preferowane środowisko pracy	Wolne od zanieczyszczeń, bez bezpośredniego narażenia na światło słoneczne, kurz, substancje żrące, łatwopalne substancje, oleje, gazy.		
Wymiary (WxSxG) [mm]	10 i 15kVar 545 x 423 x 152,7 mm, 20kVar 505 x 500 x 161,5 mm		
Masa [kg]	10kVar - 17 kg; 15kVar, 20kVar - 28,5 kg		